

Силікон ТМ BUDOWA

Силіконовий герметик BUDOWA можна використовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт, для герметизації віконних рам, дверей, може служити для ущільнення різних будівельних конструкцій, широко застосовується для герметизації сантехнічних систем. Має хорошу адгезію до непористих матеріалів, таких як: метал, скло, емаль, керамічна плитка та ін. Також силіконовий герметик BUDOWA вирізняється високою еластичністю та міцністю.

Характеристики:

- хороша адгезія до більшості матеріалів;
- не утворює цвілі;
- вологостійкий;
- термостійкість від -40 °С до + 180 °С;
- високі показники еластичності та міцності;
- час первинного застигання 20-30 хв.

Сфера застосування:

- закладення швів і тріщин у ванній кімнаті, кухні, сауні і т.д.;
- герметизація стиків водостічних труб;
- монтаж дверних і віконних рам, різних перекриттів;
- герметизація стикових і розширювальних з'єднань.

Застосовується при температурах від + 5 °С до + 40 °С. Рекомендується зберігати продукт в сухому приміщенні при кімнатній температурі протягом 18 місяців.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ «РАМОПОДІБНИЙ»



- Застосовується для видавлювання різних герметиків з туб;
- Завдяки рамоподібній формі картридж закріплюється більш щільно;
- Використання пістолета дозволяє зробити процес подачі рівномірним, з високим ступенем контролю;

КОД ТОВАРУ
63704002

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ «НАПІВВІДКРИТИЙ»



- Застосовується для видавлювання різних герметиків з туб;
- Використання пістолета дозволяє зробити процес подачі рівномірним, з високим ступенем контролю;

КОД ТОВАРУ
64258000